

# DECLO

Desengordurante, desincrustante,  
sem espuma, alcalino,  
à base de cloro ativo



- TOTALMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA
- DESENGORDURA A QUENTE E A FRIO
- NÃO ATACA METAIS SENSÍVEIS, SINTÉTICOS OU BORRACHAS
- NÃO FAZ ESPUMA
- CONCENTRADO
- ALTAMENTE ECONÓMICO
- MUITO EFICAZ
- GRANDE PODER DE LIMPEZA DE DESENGORDURAMENTO

## PROBLEMAS

Produtos dispendiosos

Produtos que deixam resíduos

Desincrustações difíceis

## SOLUÇÕES

DECLO pode ser dissolvido em 1/100, tornando-o bastante económico

Este produto não deixa resíduos

DECLO é uma composição de larga ação desincrustante, formulada à base de hidróxido de sódio clorado em solução aquosa, hidróxido de potássio, estabilizantes, emulsionantes e conservantes.



[www.acimiuq.pt](http://www.acimiuq.pt)

Todas as informações e sugestões que figuram nesta documentação, estão baseadas em ensaios considerados como idóneos. Não obstante incumbe ao utilizador determinar sob sua responsabilidade as condições de segurança e eficácia do produto para o fim a que se destina. ACIMIQU, garante a qualidade dos produtos que comercializa, mas não assume nenhuma responsabilidade quanto aos danos que possam resultar do uso indevido do produto.

# DECLO

Desengordurante, desincrustante,  
sem espuma, alcalino,  
à base de cloro ativo



## COMPOSIÇÃO

DECLO é uma composição de larga ação desincrustante, formulada à base de hidróxido de sódio clorado em solução aquosa, hidróxido de potássio, estabilizantes, emulsionantes e conservantes.

## PROPRIEDADES

DECLO é um poderoso agente de lavagem e desincrustação, totalmente solúvel em água, que atua eficazmente, nas superfícies e equipamentos em aço inox. Pode utilizar-se com qualquer tipo de dureza de águas, em soluções a quente e a frio. Não deixa resíduo nas instalações. DECLO não ataca os metais sensíveis, materiais sintéticos ou borrachas. Não é tóxico, não irrita a pele nem os olhos, nas condições de uso. Lavagem em circuitos fechados. Não faz espuma.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

DECLO é particularmente recomendado para a lavagem das instalações e dos equipamentos em inox, plástico, polietileno, pavimentos de azulejos, na indústria vinícola e lacticínia, em todas as instalações da área alimentar e ainda das caixas e contentores de transporte, contentores do lixo, chão de garagens, oficinas etc.

## MODO DE EMPREGO

Para uma lavagem perfeita, recomenda-se a título orientativo a aplicação de 1 litro de produto para 100 litros de água. Após 10 minutos de contacto, deverá enxaguar abundantemente com água potável.

## ARMAZENAMENTO

Recomenda-se a armazenagem fora do alcance das crianças, na embalagem de origem, fechada, em locais frescos, longe das fontes de calor e da luz solar direta.

### Características:

Aspetto: Líquido

Cor: Tonalidade Amarelo

Odor: a cloro

pH(solução a 10%): 13 – 14

Densidade a 20 °C: 1140 - 1180 kg/m<sup>3</sup>



[www.acimiuq.pt](http://www.acimiuq.pt)

Todas as informações e sugestões que figuram nesta documentação, estão baseadas em ensaios considerados como idóneos. Não obstante incumbe ao utilizador determinar sob sua responsabilidade as condições de segurança e eficácia do produto para o fim a que se destina. ACIMIUIQ, garante a qualidade dos produtos que comercializa, mas não assume nenhuma responsabilidade quanto aos danos que possam resultar do uso indevido do produto.