

GLUE DYED ECONOMY CHARCOAL

Automotriz

NEX.GLUE05

% Luz Visible Transmitida	5
% Luz Visible Reflejada	8
% Reducción de Deslumbramiento	95
% Filtro UV (280nm-380nm)	>95
% Reducción de IIRR (>780nm)	10
Espesor en MIL"	1,0
Tipo de Construcción	Single Layer
Tipo de Pigmento	Glue Dyed
Tipo de Adhesivo	Tinted Glue
Color	Charcoal

NEX.GLUE20

% Luz Visible Transmitida	17
% Luz Visible Reflejada	8
% Reducción de Deslumbramiento	83
% Filtro UV (280nm-380nm)	>95
% Reducción de IIRR (>780nm)	10
Espesor en MIL"	1,0
Tipo de Construcción	Single Layer
Tipo de Pigmento	Glue Dyed
Tipo de Adhesivo	Tinted Glue
Color	Charcoal

NEX.GLUE35

% Luz Visible Transmitida	30
% Luz Visible Reflejada	8
% Reducción de Deslumbramiento	70
% Filtro UV (280nm-380nm)	>95
% Reducción de IIRR (>780nm)	10
Espesor en MIL"	1,0
Tipo de Construcción	Single Layer
Tipo de Pigmento	Glue Dyed
Tipo de Adhesivo	Tinted Glue
Color	Charcoal

NEX.GLUE50

% Luz Visible Transmitida	50
% Luz Visible Reflejada	8
% Reducción de Deslumbramiento	50
% Filtro UV (280nm-380nm)	>95
% Reducción de IRR (>780nm)	10
Espesor en MIL"	1,0
Tipo de Construcción	Single Layer
Tipo de Pigmento	Glue Dyed
Tipo de Adhesivo	Tinted Glue
Color	Charcoal

NEX.GLUE70

% Luz Visible Transmitida	69
% Luz Visible Reflejada	8
% Reducción de Deslumbramiento	31
% Filtro UV (280nm-380nm)	>95
% Reducción de IRR (>780nm)	10
Espesor en MIL"	1,0
Tipo de Construcción	Single Layer
Tipo de Pigmento	Glue Dyed
Tipo de Adhesivo	Tinted Glue
Color	Charcoal

Término de Garantía

Nexfil USA – Made In Korea

1. Cobertura de garantía

- Automóviles: Garantía 6 meses desde la Fecha de la Compra
- La garantía cubre descoloración y/o pérdida de propiedades de control solar superiores al 5% respecto al índice constante en la ficha técnica del producto.
- Validez territorial y climática: la garantía es válida únicamente dentro del territorio de Chile y no aplica en ambientes extremos, es decir, en condiciones de temperatura inferiores a -5 °C o superiores a 40 °C.

2. Alcance de la garantía

- La garantía es otorgada exclusivamente por American Films SPA al instalador autorizado.
- El instalador es responsable de responder directamente ante el cliente final.
- American Films SPA no mantiene relación contractual ni de garantía con el usuario final.

3. Procedimiento de reclamo

- El instalador deberá retirar el material supuestamente defectuoso y enviarlo a American Films SPA.
- El material será sometido a un análisis químico mediante cromatografía para verificar la ausencia de químicos o agentes externos que hayan afectado sus propiedades en la instalación o en la limpieza.
- La garantía será validada únicamente si el análisis confirma la ausencia de agentes externos.
- Solo después de un resultado favorable del análisis se entregará la reposición del material.

4. Condiciones de validez

- El instalador debe presentar la boleta o factura de compra del material emitida por American Films SPA.
- La boleta o factura entregada al cliente final por el instalador deberá contener obligatoriamente:
 - El número de la boleta o factura de compra del material.
 - Para automóviles: placa patente y fecha de instalación.
- La instalación debe realizarse dentro de los siguientes plazos:
 - **60 días como máximo** desde la compra del rollo completo.
 - **10 días como máximo** desde la compra de material vendido por metro.
 - Pasados estos plazos de instalación, la garantía no será válida, ya que no se puede asegurar un almacenamiento adecuado del material.

5. Restricciones de instalación

- El material debe instalarse únicamente en la cara interna de los vidrios.
- No apto para ambientes húmedos como duchas, saunas, piscinas o similares.

6. Cobertura específica

- Defectos de fabricación.

7. Exclusiones de la garantía

- Mala instalación.
- Uso de materiales abrasivos.
- Rayones, daños mecánicos o químicos.
- Suciedad, burbujas o desprendimientos producto de instalación deficiente.
- Mano de obra de instalación ni gastos asociados (la garantía cubre únicamente el material).
- Instalaciones realizadas en condiciones fuera del rango térmico garantizado (-5 °C a 40 °C).
- Instalaciones efectuadas fuera de los plazos máximos desde la compra del material.

8. Condiciones adicionales de instalación profesional

- La instalación debe realizarse en un ambiente limpio, libre de polvo y en temperaturas adecuadas (10 °C a 35 °C).
- No instalar bajo exposición solar directa ni en vidrios calientes.
- Uso obligatorio de shampoo neutro durante la aplicación.
- Eliminación total del agua mediante espátulas y materiales adecuados.
- Raspado previo del vidrio para remover grasa, suciedad o incrustaciones.
- Tiempo de curado: entre 7 y 15 días según clima y espesor de la película, durante los cuales no se deben manipular los vidrios ni aplicar productos de limpieza.
- En automóviles, no bajar vidrios laterales durante al menos 48 a 72 horas posteriores a la instalación.
- Limpieza posterior únicamente con paños de microfibra y soluciones neutras (sin amoníaco ni solventes).