

ROYASPRAY

AEROSOL BARNIZ DIELECTRICO

CLASE TÉRMICA: B (130°C)

SECADO AL AIRE

✓ Secado rápido a aire

✓ Brillante y flexible

✓ Resistencia a humedad

✓ Resistencia a ácidos y salinidad

✓ Elástico y adherente

✓ Buenas propiedades mecánicas

CAMPO DE APLICACIÓN

El aerosol ROYASPRAY contiene un barniz dieléctrico, de acabado transparente e incoloro, a base de resinas sintéticas, de rápido secado al aire. Este barniz es de fácil manipulación gracias a su presentación en spray.

El barniz que contiene el ROYASPRAY, después de ser aplicado y secado, presenta muy buena resistencia a la humedad, a los vapores ácidos y a la niebla salina (Tropicalizado).

Por su condición de secado al aire y ausencia de color, resulta idóneo para la impregnación de pequeñas bobinas en electrónica y para el recubrimiento de circuitos impresos. Este barniz es compatible con todos los tipos de hilo esmaltado (Clase B,F y H).

MODO DE EMPLEO

Limpiar de grasas óxidos y restos de pintura la zona a proteger. Agitar enérgicamente el envase y realizar algunos ensayos sobre cartón. La distancia para una perfecta aplicación es de 25-30 cms. Aplicar en finas capas cruzadas. Después del uso invertir el envase accionado la válvula hasta vaciarla de producto.

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No agujerear ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Inflamable.

Agitar antes de usar. No contiene CFC.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**ROYASPRAY**

Color	Incoloro
Densidad a 20°C(gr/cm ³)	0.98
Viscosidad Copa Ford nº 4 a 20°C (s)	90±20
Materia fija (%)	48 ± 2
Secado al tacto en capa fina (min)	14
Estabilidad almacenaje a 20°C (meses)	24 meses
Perforación dieléctrica 0.01mm (V)	>750V