

DM POWER

DESCARBONIZANTE MECÁNICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DM POWER, es un limpiador desengrasante muy potente de uso industrial, formulado con ingredientes antioxidantes y acción solvente para remover en forma rápida las suciedades más resistentes aún a altas diluciones. La importante concentración de solventes y agentes alcalinos en **DM POWER** proporciona una penetración agresiva y la remoción total de suciedades fuertes en procesos de mantenimiento o producción.

DM POWER, contiene antioxidantes que forman una película protectora, inhibidora de corrosión cuando se aplica en dilución y no es enjuagado. Su gran estabilidad a temperaturas elevadas (80°C), hacen de **DM POWER** un eficiente limpiador-desengrasante en depósitos de inmersión, equipos de vapor y lavadoras de presión.

DM POWER es un producto biodegradable y libre de fosfatos, con lo que sus componentes se degradan en forma natural al tomar contacto con la naturaleza. No es inflamable, no contiene solventes clorados ni abrasivos.

DM POWER no afecta al aluminio o metales no ferrosos.

INSTRUCCIONES DE USO

DM POWER, es un limpiador-desengrasante con base solvente soluble en agua. El producto se puede diluir con agua caliente o fría y ser usado en depósitos de inmersión, con lavadoras a presión, fregadoras automáticas, escobillones o traperos.

En tinas de Inmersión: En este caso mezcle 1 parte de **DM POWER** con 15 partes de agua a 70-80 °C. Con el fin de prevenir la oxidación o corrosión en piezas de metal ferroso, no enjuague después de limpiar. Solamente enjuague si las piezas están siendo preparadas para pintura u otro tipo de revestimiento.

En Máquinas de vapor o Presión: Mezcle 1 parte de **DM POWER** con 30 a 40 partes de agua caliente y aplique como es habitual.

En pisos de Concreto: Mezcle 1 parte de **DM POWER** con 40 partes de agua caliente y lave con máquina fregadora con cepillo o use un escobillón.

Limpieza suave: Mezclar 1 parte de **DM POWER** con 60 partes de agua caliente.



PRINCIPALES ÁREAS DE APLICACIÓN

- Tinas de Inmersión con temperatura
- Baños de Producción
- Equipos con agitación
- Motores de Remolque
- Altos Hornos
- Máquina Moldeadoras
- Herramientas
- Grúas plumas
- Maquinaria Minera
- Cúpulas
- Contenedores de Basura
- Piezas y partes

PRECAUCIONES

Mantener en envase original cerrado, etiquetado, en un lugar fresco y con ventilación adecuada. **Mantenga fuera del alcance de niños.**

DM POWER

DESCARBONIZANTE MECÁNICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Total ingredientes activos	27.5%
2. pH (concentrado)	13 a 14
3. Densidad	1,07 +/- 0,05
4. Temperatura de inflamación	No se inflama
5. Solventes	Menor al 4%
6. Enjuagabilidad	Se enjuaga completamente con agua fría o caliente. No deja película residual
7. Biodegradable	Si
8. Estabilidad de almacenamiento	a.Normal (24°C): Un año mín. b.Acelerada (49°C): 60 días min. c.Congelamiento/descongelamiento: resistencia de un ciclo min.

PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: En caso de Contacto Ocular, lavar con abundante agua por 15 minutos. Consulte al médico.

Piel: En caso de Contacto Dérmico, lave con bastante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.

Ingestión: En caso de Ingestión no induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a un médico inmediatamente.

Inhalación: Retirar al afectado a un lugar ventilado. Llamar un médico.