Freezer ITA Acero Inoxidables, puertas de vidrio
Códigos: 110156-110157-110163

La línea de congeladores verticales, está diseñada para entornos gastronómicos e industriales de alta exigencia, donde la capacidad de carga y la retención del frío constante son cruciales. Equipados con una estructura de acero inoxidable, un sistema de refrigeración forzada de alta potencia y repisas reforzadas con resistencia superior, estos equipos garantizan máxima conservación de insumos, durabilidad y eficiencia operativa en cocinas comerciales.

Capacidad de Carga Pesada Superior: A diferencia de modelos estándar, las repisas soportan hasta **90,72 kg por unidad**, ideales para almacenar bloques masivos de carne, cajas e insumos de gran densidad.

Construcción en Acero Inoxidable: Estructura exterior e interior resistente a la corrosión, de fácil limpieza sanitaria e higiénica.

Ultracongelación Estable: Rango operativo uniforme entre **-22.2 °C y -18.3 °C**, ideal para prolongar la vida útil de ingredientes perecederos.

Frío Forzado de Recuperación Rápida: La circulación continua de aire evita variaciones térmicas y asegura una temperatura constante tras aperturas de puerta frecuentes.

Diseño Ergonómico y Funcional: Puertas de vidrio con cierre hermético y ruedas preinstaladas (de 2" o 4") para un desplazamiento y limpieza ágiles.







Código	110156	110157	110163
Modelo	MCF8710CLC1C	MCF8721CLC1C	MCF8703CLC1C
Refrigerante	R404A	R404A	R404A
Cantidad de refrigerante	300,0 g	500,0 g	500,0 g
Sistema / Método de refrigeración	Forzado	Forzado	Forzado
Rango de temperatura (°C)	-22.2 °C a -18.3 °C	-22.2 °C a -18.3 °C	-22.2 °C a -18.3 °C
Puertas	1	2	2
Dimensiones exteriores (Ancho*Profundidad*Alto)	68,5 × 80,5 × 212,2 cm (Ruedas 2")	138,2 × 80,0 × 206,2 cm (Ruedas 2")	138,2 × 80,0 × 213,5 cm (Ruedas 4")
Dimensiones de empaque (Ancho*Profundidad*Alto)	70,6 × 82,6 × 215,4 cm	140,7 × 82,6 × 215,4 cm	140,7 × 82,6 × 215,4 cm
Dimensiones de las repisas	54,6 × 62,2 cm	61,7 × 62,2 cm	61,7 × 62,2 cm
Cantidad de repisas (unidades)	4	8	6
Capacidad de carga por repisa (Kgs/unidad)	90,72 kg	90,72 kg	90,72 kg
Capacidad Lts.	610 Lts	1335 Lts	1335 Lts
Peso neto (kg)	140	226	226
Peso bruto (kg)	155	251	251
Voltaje (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
Potencia (W)	520	950	950