REFRIGERADOR ITA PUERTAS – ACERO INOXIDABLE - FRIO FORZADO
Código: 110174-110171-110166

Refrigeradores Comerciales de Acero Inoxidable, Diseñados para un rendimiento de uso intensivo en cocinas profesionales, restaurantes, hoteles y cadenas de alimentos. Esta línea de refrigeradores de servicio pesado combina la máxima durabilidad en acero inoxidable con un sistema de frío forzado de alta eficiencia.

Refrigeración Forzada de Alta Eficiencia: Mantiene una temperatura uniforme de **-2 °C a 8 °C** en todo el compartimento, asegurando la conservación óptima de los insumos.

Sostenibilidad y Ahorro Energético: Equipados con refrigerantes ecológicos de última generación (**R290 y R600a**), reduciendo el consumo eléctrico y el impacto ambiental.

Construcción Industrial: Estructura en acero inoxidable de máxima durabilidad, fácil de limpiar y resistente al trabajo pesado en entornos comerciales.

Diseño funcional de medias puertas: Minimiza la pérdida de aire frío al acceder solo al compartimento necesario, optimizando el consumo energético.

Gran Capacidad de Almacenamiento: Repisas ajustables de alta resistencia diseñadas para soportar hasta **18.14 kg por repisa**, optimizando el espacio interno.



Código	110174	110171	110166
Modelo	YBF9235CLC1C	YBF9224CLC1C	YBF9204CLC1C
Refrigerante	R290	R600a	R600a
Cantidad de refrigerante	150,0 g	132,1 g	80,0 g
Sistema / Método de refrigeración	Forzado	Forzado	Forzado
Rango de temperatura (°C)	-2 °C a 8 °C	-2 °C a 8 °C	-2 °C a 8 °C
Cuerpo/ Medias Puertas	3/6	2/4	1/2
Dimensiones exteriores (Ancho*Profundidad*Alto)	74,0 × 180,0 × 195,0 cm	74,0 × 120,0 × 195,0 cm	74,0 × 60,0 × 195,0 cm
Dimensiones de empaque (Ancho*Profundidad*Alto)	77,0 × 184,0 × 199,0 cm	77,0 × 125,0 × 199,0 cm	77,0 × 65,0 × 199,0 cm
Dimensiones de las repisas	53,5 × 52,5 cm / 58,5 cm...	53,5 × 52,5 cm	48,5 × 52,5 cm
Cantidad de repisas (unidades)	9	6	3
Capacidad de carga por repisa (Kgs/unidad)	18,14 kg	18,14 kg	18,14 kg
Capacidad Lts.	1440 Lts.	900 Lts.	410 Lts.
Peso neto (kg)	180	132	82
Peso bruto (kg)	190	150	95
Voltaje (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
Potencia (W)	400	450	290