REFRIGERADOR ITA - PUERTAS DE VIDIRO - FRIO FORZADO
Código: 110167-110169-110173

Refrigeradores Comerciales de Puerta de Doble Vidrio, Diseñados para maximizar la visibilidad y optimizar el consumo de energía en cocinas profesionales, restaurantes, autoservicios y tiendas de alimentos. Combinan la elegancia y resistencia del acero inoxidable con un sistema de frío forzado y puertas de doble cristal de alta eficiencia térmica.

Visibilidad y Eficiencia Térmica: Puertas de doble vidrio templado que evitan la condensación, combinadas con iluminación LED interior de bajo consumo para resaltar el producto.

Construcción Comercial en Acero Inoxidable: Estructura interior y exterior robusta, higiénica y de fácil limpieza para entornos exigentes.

Refrigeración Forzada Optimizada: Mantiene una temperatura constante entre **0 °C y 8 °C**, asegurando la conservación perfecta de los insumos.







Código	110167	110169	110173
Modelo	MCF8705CLC1C	YCF9402CLC1C	MCF8707CLC1C
Refrigerante	R134a	R600a	R134a
Cantidad de refrigerante	300,0 g	132,1 g	400,0 g
Sistema / Método de refrigeración	Forzado	Forzado	Forzado
Rango de temperatura (°C)	0.°C a 8.0 °C	0 °C a 8 °C	0.°C a 8.0 °C
Cuerpo	1	2	2
Dimensiones exteriores (Ancho*Profundidad*Alto)	68,5 × 80,0 × 213,5 cm (Ruedas 4")	74,0 × 120,0 × 190,5 cm	138,2 × 80,0 × 213,5 cm (Ruedas 4")
Dimensiones de empaque (Ancho*Profundidad*Alto)	70,6 × 82,6 × 215,4 cm	77,0 × 125,0 × 199,0 cm	140,7 × 82,6 × 215,4 cm
Dimensiones de las repisas	54,6 × 62,2 cm	53,5 × 52,5 cm	61,7 × 62,2 cm
Cantidad de repisas (unidades)	4	8	8
Capacidad de carga por repisa (Kgs/unidad)	90,72 kg	18,14 kg	90,72 kg
Capacidad Lts.	610 Lts.	900 Lts.	1335 Lts.
Peso neto (kg)	133	152	220
Peso bruto (kg)	148	170	245
Voltaje (V/Hz)	220/50	220/50	220/50
Potencia (W)	338	450	390