Serie de Freezers Verticales Profesionales (Frío Forzado)

Diseñada para responder a las exigencias operativas de la gastronomía comercial, la línea de congeladores industriales ofrece un sistema de enfriamiento por aire forzado (No Frost) que asegura la máxima estabilidad térmica, rápida recuperación de frío ante aperturas continuas y una construcción robusta en acero inoxidable para una fácil higienización y durabilidad.

Modelo 110154 (1 Cuerpo / 2 medias puertas)

- **Descripción Comercial:** Solución optimizada de congelación para cocinas de espacio reducido, cafeterías o estaciones de apoyo. Su diseño angosto (60 cm) aprovecha al máximo la superficie disponible sin comprometer la capacidad ni el rendimiento térmico.

Modelo 11160 (2 Cuerpos / 4 medias puertas)

- **Descripción Comercial:** El congelador de mayor versatilidad para restaurantes, hoteles y casinos de tamaño medio. Sus 4 medias puertas divididas permiten acceder únicamente al compartimento necesario, reduciendo el consumo energético y evitando pérdidas innecesarias de frío.

Modelo 110164 (3 Cuerpos / 6 medias puertas)

- **Descripción Comercial:** Diseñado para cocinas de alto volumen, banqueteras y plantas de producción de alimentos que demandan máxima capacidad de almacenamiento. Sus 6 medias puertas facilitan una organización eficiente por tipo de insumo y garantizan un flujo de trabajo ágil e higiénico.







Característica / Especificación	110154	110160	110164
Cantidad de cuerpos	1 cuerpo	2 cuerpos	3 cuerpos
Configuración de Puertas	2 medias puertas (divididas)	4 medias puertas (divididas)	6 medias puertas (divididas)
Capacidad Volumétrica	410 Lts.	900 Lts.	1390 Litros
Dimensiones (Ancho x Prof. x Alto)	600 x 740 x 1950 mm	1200 x 745 x 1950 mm	1800 x 740 x 1950 mm
Rango de Temperatura	-18 °C a -22 °C	-17 °C a -22 °C	-17 °C a -22 °C
Sistema de Refrigeración	Aire Forzado (No Frost)	Aire Forzado (No Frost)	Aire Forzado (No Frost)
Controlador Digital	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel
Refrigerante / Gas	R290 / R404a	R290 / R404a	R290 / R404a
Cantidad de Repisas	3 repisas ajustables	6 repisas ajustables	9 repisas ajustables
Material de Construcción	Acero Inoxidable (Int. y Ext.)	Acero Inoxidable (Int. y Ext.)	Acero Inoxidable (Int. y Ext.)
Alimentación Eléctrica	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Accesorios Incluidos	Ruedas 2" con freno frontal	Ruedas 2" con freno frontal	Ruedas 2" con freno frontal