

W 24-230 MVT (606467000) Amoladora angular

N.º de pedido 606467000
EAN 4007430268143



Imagen representativa



- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Empuñadura principal giratoria y empuñadura adicional montable en 3 posiciones para una posición óptima de la empuñadura, incluso al cortar
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Ø del disco	230 mm // 9 "
Potencia nominal absorbida	2400 W
Potencia suministrada	1600 W
Revoluciones marcha en vacío	6600 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	4600 rpm
Par de giro	17 Nm / 150 in-lbs
Rosca de husillo	M 14

Circunferencia de la empuñadura	144 mm / 5.669 "
Peso sin cable	5.8 kg / 12.8 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

VIBRACIÓN

Rectificado de superficie	6.2 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	105 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de dos agujeros
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
- Llave de agujeros frontales