

Acumulador UniTank SOL R2BC

Productores Agua Caliente Sanitaria

Características Funcionales

- La serie de interacumuladores UNITANK SOL R2BC fue diseñada con una gran superficie de intercambio con un doble intercambiador fijo vitrificado para obtener una gran producción de A.C.S.
- Capacidad desde 200 hasta 1.000 lts.
- Construcción acumulador: Acero al carbono de alta calidad
- Tratamiento interno: Tratamiento anticorrosivo vitrificado para agua de uso alimentario según la directiva DIN-4753
- Montaje Vertical: en el suelo
- Aislamiento:
 - Hasta 500 litros poliuretano rígido inyectado de 50 mm de espesor
 - De 750 a 1.000 poliuretano rígido de 70 mm de espesor
- Revestimiento externo: Skay
- Acumulador: P.máx 10 bar T.máx 95°C
- Intercambiador: P.máx 12 bar T.máx 110°C
- Accesorios de serie: Ánodo de magnesio
- Normativa Producto conforme a la norma CE 97/23 PED.



CALEFACCIÓN

Dimensiones

Conexión	Descripción
H	Altura Total
F	Agua Fría
G	Retorno Circuito Solar
L	Sonda Circuito Solar
M	Impulsión Circuito Solar
N	Retorno Calefacción
Q	Recirculación
P	Sonda Calefacción
S	Agua Caliente
R	Impulsión Calefacción
A	Brida
B	Resistencia Eléctrica
C	Conexión para Ánodo
E	Termómetro

DT= 35° C (80/60-10/45)

Capacidad	ØF	ØG	ØL	ØM	ØN	ØQ	ØP	ØR	ØS	ØA	ØB	ØE	Produc. Agua	Caudal Serpen.	Super. Intercam	Conte.serpen.
Lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m³/h (kw)	m³/h	m²	Litros
200	1"	1 1/4"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	3/4"	1/2"	1 1/4"	1"	e168 - i114	1 1/2"	1/2"	sup:0.6(24) - inf:0.6(24)	sup:1 - inf:1	sup:0.8 - inf:0.8	sup:5.1 - inf:5.1
300	1"	1 1/4"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	3/4"	1/2"	1 1/4"	1"	e168 - i114	1 1/2"	1/2"	sup:0.7(27) - inf:1.1(45)	sup:1.1 - inf:1.9	sup:0.9 - inf:1.5	sup:5.7 - inf:9.5
500	1 1/4"	1 1/4"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	e168 - i114	1 1/2"	1/2"	sup:0.7(27) - inf:1.4(57)	sup:1.1 - inf:2.4	sup:0.9 - inf:1.9	sup:5.7 - inf:12.1
1000	1 1/4"	1 1/4"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	1"	1/2"	1 1/4"	1 1/4"	e168 - i114	1 1/2"	1/2"	sup:1.8(72) - inf:1.8(74)	sup:3.2 - inf:3.2	sup:2.5 - inf:2.5	sup:15.9 - inf:15.9

Código	Capacidad	H	E	C	B	A	S	R	P	Q	N	M	L	G	F	Øext	Øint	Peso
-	Lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
BLSUT20200	200	1265	929	-	797	257	1164	994	914	884	679	579	474	264	67	610	500	84
BLSUT20300	300	1710	1384	-	986	257	1609	1294	1214	1141	979	849	654	264	67	610	500	111
BLSUT20500	500	1785	1480	-	1150	335	1595	1335	1285	1235	985	865	685	305	175	760	650	155
BLSUT21000	1000	2155	1680	-	1050	400	1840	1440	1340	1235	990	835	685	385	220	990	790	260