

Acumulador UniTank CAL RBC

Productores Agua Caliente Sanitaria

Características Funcionales

- La serie de interacumuladores UNITANK CAL RBC fue diseñada con una gran superficie de intercambio con un intercambiador fijo vitrificado para obtener una gran producción de A.C.S.
- Capacidad desde 200 hasta 1.000 lts.
- Construcción acumulador: Acero al carbono de alta calidad
- Tratamiento interno: Tratamiento anticorrosivo vitrificado para agua de uso alimentario según la directiva DIN-4753
- Montaje Vertical: en el suelo
- Aislamiento:
 - Hasta 500 litros poliuretano rígido inyectado de 50 mm de espesor
 - De 750 poliuretano rígido de 70 mm de espesor
 - De 1.000 a 3.000 litros: poliuretano flexible de 100 mm de espesor
- Revestimiento externo: Skay
- Acumulador: P.máx 10 bar T.máx 95°C
- Intercambiador: P.máx 12 bar T.máx 110°C
- Accesorios de serie: Ánodo de magnesio
- Normativa Producto conforme a la norma CE 97/23 PED.



CALEFACCIÓN

Dimensiones

Conexión	Descripción
H	Altura Total
F	Entrada Agua Fria
G	Retorno Calefacción
L	Sonda Calefacción
M	Impulsión Calefacción
N	Recirculación
P	Salida Agua Caliente
A	Brida
B	Resistencia Eléctrica
C	Conexión para Ánodo
E	Termómetro

DT= 35° C (80/60-10/45)

Capacidad	ØF	ØG	ØL	ØM	ØN	ØP	ØA	ØB	ØE	Produc. Agua	Caudal Serpen.	Super. Inter	Conte.serpen.
Lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m³/h (kw)	m³/h	m²	Litros
200	1"	1 1/4"	1/2"	1 1/4"	3/4"	1"	e168 - i114	1 1/2"	1/2"	0.8 (33)	1.4	1.1	7
300	1"	1 1/4"	1/2"	1 1/4"	3/4"	1"	e168 - i114	1 1/2"	1/2"	1.1 (45)	1.9	1.5	9.5
500	1 1/4"	1 1/4"	1/2"	1 1/4"	1"	1 1/4"	e168 - i114	1 1/2"	1/2"	1.5 (60)	2.6	2.0	12.7
1000	1 1/4"	1 1/4"	1/2"	1 1/4"	1"	1 1/4"	e168 - i114	1 1/2"	1/2"	1.8 (74)	3.2	2.5	15.9

Código	Capacidad	H	E	C	B	A	P	N	M	L	G	F	Øext	Øint	Peso
-	Lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
BLCUT10200	200	1265	997	-	797	257	1164	915	758	593	263	67	610	500	78
BLCUT10300	300	1710	1431	-	986	257	1609	1140	848	653	263	67	610	500	100
BLCUT10500	500	1785	1400	-	1150	335	1595	1315	1075	825	320	175	760	650	140
BLCUT11000	1000	2155	1680	-	1050	400	1840	1545	970	870	385	220	990	790	226