

# MULTI SPLIT AIR INVERTER

Unidad interior



Mando a distancia



Unidad exterior



Multi split inverter con una eficiencia energética de Clase A++ según la normativa europea

Con este modelo, podrás climatizar dos estancias con una única unidad exterior, ahorrando espacio y coste de instalación.

Destaca especialmente por ofrecer un gran ahorro gracias a la avanzada función "Energy Saving" que garantiza un óptimo balance entre consumo y confort.

Compatible con accesorio wifi permitiendo ajustar y programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante cualquier dispositivo a través de la aplicación EWPE Smart. Por lo que podrás controlar tu Aire Acondicionado Daitso estés donde estés, ofreciéndote una climatización óptima.



### Control WIFI

El sistema de aire acondicionado puede ser controlado desde cualquier localización vía Smartphone o Tablet mediante la aplicación EWPE Smart.\*



MODELO		DSM-9UJDN	DSM-12UJDN	DOSM-18UJDN
CÓDIGO SIN WIFI INTEGRADO		3NDA8401	3NDA8402	3NDA8406
CÓDIGO ACCESORIO WIFI		3NDA9030	3NDA9030	-
POTENCIA FRIGORÍFICA / CALORÍFICA (MIN.-MAX.)	kW	2.500 (0.600-2.800) / 2.800 (0.600-3.200)	3.200 (0.600-3.600) / 3.400 (0.600-3.800)	5.200 (2.140-5.800) / 5.400 (2.579-5.921)
	kcal/h	2150 (516-2408) / 2408 (516-2752)	2752 (516-3096) / 2924 (516-3268)	4472 (1840-4988) / 4644 (2217-5092)
POTENCIA ABSORBIDA FRIGORÍFICA / CALORÍFICA	kW	0.78 / 0.775	0.997 / 0.942	1.45 / 1.55
ESEER / SCOP	W/W	6.1 / 4	6.1 / 4	6.1 / 4
CLASE ENERGÉTICA FRIGORÍFICA / CALORÍFICA		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
INTENSIDAD ABSORBIDA	A	3.6	4.5	6.88
CABLE DE ALIMENTACIÓN	n° x s	(U.E.) 2x2.5+T	(U.E.) 2x2.5+T	(U.E.) 2x2.5+T
CABLE DE INTERCONEXIÓN	n° x s	3x2.5+T	3x2.5+T	3x2.5+T
CAUDAL DE AIRE UNIDAD INTERIOR (A/B)	m3/h	480 / 210	560 / 290	- / -
CAUDAL DE AIRE UNIDAD EXTERIOR	m3/h	-	-	3.200
PRESIÓN SONORA (A/M/B)	dB(A)	40 / 34 / 29	42 / 35 / 29	- / - / -
PRESIÓN SONORA UNIDAD EXTERIOR	dB(A)	-	-	56
UI MÁXIMAS CONECTABLES	n°	-	-	2
DIÁMETRO LÍNEAS FRIGORÍFICAS LÍQUIDO / GAS	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
	PuL	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
DISTANCIA MÁXIMA PERMITIDA TOTAL / VERTICAL	m	-	-	20 / 10
REFRIGERANTE	Tipo	R-410A	R-410A	R-410A
CARGA DE REFRIGERANTE	Kg (CO2eq/T)	-	-	1.6 (3.341)
CARGA ADICIONAL/DISTANCIA PRECARGA	g/m-m	-	-	20 / 5

### Peso y dimensiones

MODELO	UNIDAD INTERIOR				UNIDAD EXTERIOR			
	PESO	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO	ALTO	ANCHO	FONDO
ASD 9 U2I-DN 912 U11I-DN	9 kg	275	790	200	51 kg	700	963	396

### Combinaciones disponibles

MODELOS	ASD 9 U2I-DN	ASD 9 12 U11I-DN
CÓDIGOS	3NDA8400	3NDA8405
COMBINACIÓN	9+9	9+12

### Rango de funcionamiento

