

MULTI SPLIT LIBERTY INVERTER



Unidad interior

Mando a distancia



Unidad exterior



El sistema multisplit Daitso Liberty te permite climatizar tu hogar u oficina con hasta 4 unidades interiores y con solo una unidad exterior, ahorrando espacio y coste de instalación.

Tanto en modo refrigeración como en modo calefacción proporciona un alto rendimiento, incluso a temperaturas extremas.

El sistema Liberty proporciona un mayor control de la temperatura consiguiendo el máximo confort y ahorro energético.

El accesorio wifi te permite ajustar y programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante cualquier dispositivo a través de la aplicación EWPE Smart. Por lo que podrás controlar tu Aire Acondicionado Daitso estés donde estés, ofreciéndote una climatización óptima.



Control WIFI

El sistema de aire acondicionado puede ser controlado desde cualquier localización vía Smartphone o Tablet mediante la aplicación EWPE Smart.*




MODELO		DSF-9UIDN	DSF-12UIDN	DSF-18UIDN	DOSF-28UIEE
CÓDIGO SIN WIFI INTEGRADO		3NDA8407	3NDA8408	3NDA8409	3NDA8349
CÓDIGO ACCESORIO WIFI		3NDA9030	3NDA9030	3NDA9031	-
POTENCIA FRIGORÍFICA / CALORÍFICA (MIN.-MAX.)	kW	2.500 (0.600-2.800) / 2.800 (0.600-3.200)	3.200 (0.600-3.600) / 3.400 (0.600-3.800)	4.600 (0.650-5.200) / 5.000 (0.700-5.275)	8.000 (2.286-10.258) / 9.300 (3.664-10.258)
	kcal/h	2150 (516-2408) / 2408 (516-2752)	2752 (516-3096) / 2924 (516-3268)	3956 (559-4472) / 4300 (602-4536)	6880 (1965-8821) / 7998 (3151-8821)
POTENCIA ABSORBIDA FRIGORÍFICA / CALORÍFICA	kW	0.78 / 0.775	0.997 / 0.942	1.43 / 1.38	2.54 / 2.49
SEER / SCOP	W/W	6.1 / 4	6.1 / 4	6.1 / 4	6.1 / 4
CLASE ENERGÉTICA FRIGORÍFICA / CALORÍFICA		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
INTENSIDAD ABSORBIDA	A	3.6	4.5	6.34	11.27
CABLE DE ALIMENTACIÓN	nº x s	(U.E.) 2x2.5+T	(U.E.) 2x2.5+T	(U.E.) 2x2.5+T	(U.E.) 2x2.5+T
CABLE DE INTERCONEXIÓN	nº x s	3x2.5+T	3x2.5+T	3x2.5+T	3x2.5+T
CAUDAL DE AIRE UNIDAD INTERIOR (A/B)	m³/h	480 / 210	560 / 290	850 / 520	-
CAUDAL DE AIRE UNIDAD EXTERIOR	m³/h	-	-	-	4000
PRESIÓN SONORA (A/M/B)	dB(A)	40 / 34 / 29	42 / 35 / 29	45 / 37 / 33	-
PRESIÓN SONORA UNIDAD EXTERIOR	dB(A)	-	-	-	58
UI MÁXIMAS CONECTABLES	nº	-	-	-	4
DIÁMETRO LÍNEAS FRIGORÍFICAS LÍQUIDO / GAS	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
	Pu. l.	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
DISTANCIA MÁXIMA PERMITIDA TOTAL / VERTICAL	m	-	-	-	70 / 10
REFRIGERANTE	Tipo	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
CARGA DE REFRIGERANTE	Kg (CO2eq/T)	-	-	-	2.4 (5.01)
CARGA ADICIONAL/DISTANCIA PRECARGA	g/m-m	-	-	-	20 / 5

Peso y dimensiones

MODELO	UNIDAD INTERIOR				UNIDAD EXTERIOR		
	PESO	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO	ALTO	ANCHO
DSF-9UIDN	9 kg	275	790	200	kg		
DSF-12UIDN	9 kg	275	790	200	kg		
DSF-18UIDN	13.5 kg	300	970	224	kg		
DOSF-28UIEE	kg				69 kg	790	1001 427

Rango de funcionamiento



Combinaciones

Unidad exterior (29K) AO-D28UIF-EE	2 INTERIORES		3 INTERIORES		4 INTERIORES	
	9+9	9+12	9+9+9	9+9+12	9+9+9+9	9+9+9+12
	9+18	12+12	9+12+12	9+12+18	9+9+12+12	-
	12+18	18+18	12+12+18	9+9+18	-	-
	-	-	12+12+12	-	-	-

