

AIRE ACONDICIONADO  
**SPLIT INVERTER**

The Creative Life

**TCL**



*NaturalBreez*  
INVERTER

# LA MARCA DE AIRES ACONDICIONADOS TODO EN UNO



Contrólalo desde tu celular\*  
(\* Accesorio de uso opcional)



Modo ventilador



Aire acondicionado



Calefacción



Deshumidificador



Eficiencia Energética



Amigos del medio ambiente



La **marca top 3 del mundo** trae para ti la línea de aires acondicionados **Split todo en uno**, combinando lo mejor en innovación y diseño para tu hogar.

tclchile.cl | /tclchile tclchile




Comfortable Cooling

# AIRE ACONDICIONADO SPLIT INVERTER

The Creative Life

TCL

SISTEMA INVERTER  
SISTEMA CLÁSICO  
TEMPERATURA DESEADA



La **tecnología inverter** permite mejorar el rendimiento y la frecuencia del equipo, regulando las alzas repentinas de consumo eléctrico en cada partida. Esto brinda mayores niveles de confort en el ambiente y un ahorro de energía.



Garantía y servicio técnico **600 945 19 41**

Modelo		TAC-09CHSA/XA61/INV	TAC-12CHSA/XA61/INV	TAC-18CHSA/XA61/INV	TAC-24CHSA/XA61/INV	
Tipo		Bomba calor	Bomba calor	Bomba calor	Bomba calor	
Capacidad modo frío	Btu/h	9000(3410-11430)	12000(3410-12625)	18000(5118~19450)	24000(5118-25000)	
	W	2640 (1000-3350)	3520(1000~3700)	5280(1500~5700)	7030 (1500-7330)	
Capacidad modo calor	Btu/h	9000(3410-11260)	12000(3410-12795)	18500(5118~22180)	24000(5118-25590)	
	W	2640 (1000-3300)	3520(1000~3750)	5420(1500~6500)	7030 (1500-7500)	
EER	W/W	3,46	3,08	3,08	3,20	
COP	W/W	3,87	3,10	3,22	3,35	
Nivel de ruido unidad exterior	dB(A)	38/35/32	38/34/31	44/40/36	48/44/41	
Nivel de ruido unidad exterior	dB(A)	50	52	56	60	
Alimentación		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	
Corriente nominal	Frío	A	3.5(1.8-5.6)	5.3(1.4~6.3)	8.2(1.6~10.8)	10.5(1.7-13.5)
	Calor	A	3.2(1.8-5.3)	5.2(1.4~6.2)	8.0(1.6~12.0)	10.0(1.5-15.5)
Potencia nominal	Frío	W	763(320-1288)	1142(320~1375)	1715(200~2150)	2195 (350-2800)
	Calor	W	682(320-1220)	1135(320~1360)	1683(230~2350)	2100 (300-3200)
Corriente máxima	A	5.6/5.3	6.3/6.2	10.8/12.0	13.5/15.5	
Potencia máxima	W	1288/1220	1375/1360	2150/2350	2800/3200	
Refrigerante/Carga	Grs	R410A/650g	R410A/610g	R410/1350g	R410/1600g	
Compresor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	
	Model	39A23MYJ&FJKD	39A26MZJ-FJK	C-6RZ146H1DJ	ATN150D42UFZ	
	Fabricante	RECHI	RECHI	SANYO	GMCC	
Cañerías	Gas	Pulgadas	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
	Líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Cables eléctricos	Size x Core number	4x1.0mm2	4x1.0mm2	4x1.5mm2	4x1.5mm2	
Area de cobertura	m2	9-16	15-23	25-40	30~50	
Dimensiones producto (Largo x Ancho x Alto)	Interior	mm	777x250x205	777x250x205	910x292x205	1033x313x202
	Exterior	mm	700x256x552	700x256x552	780x290x605	902x307x650
Peso neto	Interior	kg	8	8	10	14
	Exterior	kg	25	26	37	45
Dimensiones embalaje (Largo x Ancho x Alto)	Interior	mm	848x315x275	848x315x275	977x367x276	1103x400x300
	Exterior	mm	803x361x600	803x361x600	883x412x653	1015x425x720
Peso bruto	Interior	kg	10	10	13	17
	Exterior	kg	30	31	43	59

## CONOCE SUS CARACTERÍSTICAS



Control remoto



Aire 3D



Anti aire frío



5 Velocidades



Control Wi-Fi opcional



Silencioso



Doble drenaje



Temporizador 24 horas



Blue fin  
Tratamiento anticorrosivo  
unidad interior y exterior



Enfriamiento potente y veloz



Reinicio automático



Memoria inteligente



Auto diagnóstico



Modo sleep



Fácil mantenimiento



Fácil instalación



Fácil ensamblaje



Sistema Follow Me

Distribuidor Autorizado: