

Calefón Anwo

10-13-16 L/min



- Alta eficiencia.
- Bajo consumo de combustible.
- Compatible con sistemas solares.
- Diseño compacto.
- Cámara de combustión tiro forzado.



Características

- Pantalla LED multifuncional.
- Sistema de control para combustión inteligente.
- Botones sensibles al tacto.
- Sistema de ignición electrónico con ionización de llama.
- Función memoria con tres niveles de consigna para la temperatura de tres tipos de usuarios.

Seguridad

- Auto-inspección de mal funcionamiento.
- Protección para sobre-temperatura.
- Protección para sobre-presión de humo.
- Dispositivo de sobre-presión hidráulica.
- Ventilación forzada previa ignición.

*Nota: Si la dureza del agua del circuito sanitario es superior a 20ºF (1ºF = 10 mg de carbonato de calcio por litro de agua), es preciso instalar un dosificador de polifosfato ó un sistema similar.

Especificaciones Técnicas

		Unidad de medida	VAN10LTS NG/LPG	VAN13LTS NG/LPG	VAN16LTS NG/LPG	
Suministro agua caliente (Δt 25° C)		L/min	10	13	16	
Potencia útil	mín/máx	Kw	20	26	30	
Eficiencia		%	85	85	85	
Rango presión de agua	mín/máx	Bar	0,2 / 10		0,2 / 10	
Presión de gas	Gas licuado	mbar	Entrada	28	Entrada	28
	Gas natural	mbar	Entrada	18	Entrada	18
Método de control		—	Modulante		Modulante	
Método de encendido		—	Eléctronico		Eléctronico	
Método de detección de llama		—	Ionización		Ionización	
Diámetro de conductos		mm	60		60	
Temperatura máx. de entrada		°C	60		60	
Conexión	Entrada gas	pulg.	1/2"		1/2"	
	Entrada agua	pulg.	1/2"		1/2"	
	Salida agua	pulg.	1/2"		1/2"	
Consumo eléctrico		Watt	36		36	
Alimentación		V/Hz	220 / 50		220 / 50	
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)		mm	522 x 337 x 162		590 x 365 x 162	
Peso		Kg	12		14,9	
					16	



Ducto de descarga



Panel digital

	Tipo	Código		Tipo	Código
10L	Kit Standard Escape Horizontal	RW16ESC	13L	Kit Standard Escape Horizontal	RW16ESC
	Kit Standard Escape Vertical	RW16ESC.VERT		16L	Kit Standard Escape Vertical

La compañía no asume ninguna responsabilidad por cualquier posible error en los contenidos y se reserva el derecho de realizar cambios en los productos, debido a requerimientos técnicos o comerciales, sin previo aviso.

• Casa Matriz:

Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 17.001, Colina, Santiago. Tel.: (+56 2) 2 989 0000

• Sucursal La Serena:

Av. La Cantera 655, Coquimbo. Tel.: (+56 51) 2 312 685

• Sucursal La Reina:

La Forja 8731, Parque Industrial La Reina, Santiago. Tel.: (+56 2) 2 989 0500

• Sucursal Concepción:

Camino a Penco 3036-A, Galpón D-2, Concepción. Tel.: (+56 41) 2 29 3400

• Sucursal Temuco:

Camino al Aeropuerto Maquehue s/n, Temuco. Tel.: (+56 45) 2 953 900

• Sucursal Pto. Montt:

Ruta V-505, km 3.5, Camino a Alerce, Puerto Montt. Tel.: (+56 65) 2 231 340

• Sucursal Viña del Mar:

Variante Torquemada 340 (Camino Quillota), Viña del Mar. Tel.: (+56 32) 2 359 500

• Sucursal Las Condes:

Las Condes 9765 Local 112, Las Condes, Santiago. Tel.: (56-2) 2 979 6341

