



SPLIT CASSETTE INVERTER


Auto Start:

Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.


Descongelado Inteligente:

Descongelado controlado completamente por un microprocesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.



Bomba de Condensado incorporado en la Unidad:

| MODELO | | INCC-12HRE | INCC-18HRE | INCC-24HRE | INCC-36HRTE | INCC-48HRTE | INCC-60 HRTE | |
|--|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Voltaje, Fase y Frecuencia | | V / Ph / Hz | 220 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Frío | Capacidad Total | W | 3.650 | 5.200 | 7.200 | 9.800 | 12.600 | 17.000 |
| | | BTU/HR | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 36.000 | 48.000 | 60.000 |
| | Potencia Absorbida | W | 1000 | 1.680 | 2.240 | 3.450 | 3.720 | 5.095 |
| | Corriente Absorbida | A | 4,4 | 7,50 | 10,20 | 15,0 | 6,50 | 9,80 |
| Calor | Capacidad Total | W | 3,85 | 6.200 | 8.500 | 11.200 | 15.000 | 20.000 |
| | | BTU/HR | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 36.000 | 48.000 | 60.000 |
| | Potencia Absorbida | W | 970 | 1.820 | 2.350 | 3.100 | 3.950 | 5.450 |
| | Corriente Absorbida | A | 4,2 | 8,2 | 10,7 | 13,0 | 7,0 | 10,3 |
| Corriente Máxima | A | 8,1 | 11,7 | 12,7 | 24,0 | 11,7 | 16,4 | |
| Compresor | TIPO | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | |
| Caudal de Aire | m³/h | 575 | 850 | 1100 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Carga Refrigerante | gr | 1050 | 1240 | 1700 | 2100 | 3000 | 3500 | |
| Tipo Termostato | | Control remoto | alamb/cont. | alamb/cont. | alamb/cont. | alamb/cont. | alamb/cont. | |
| Tuberías | Gas | pulgadas | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/4 |
| | Líquido | pulgadas | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Long. Max. Tuberías | m | 25 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
| Max. Diferencia entre U/I y U/E | m | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | |
| Dimensiones | Unidad Interior (WxDxH) | mm | 650×270×570 | 810×584×281 | 860×670×310 | 950×840×340 | 950×1386×340 | 950×1386×340 |
| | Panel (WxDxH) | mm | 650×30×650 | 650×30×650 | 950×37×950 | 950×37×950 | 950×37×950 | 950×37×950 |
| | Unidad Exterior (WxDxH) | mm | 810×585×280 | 720×256×525 | 800×286×530 | 822×302×655 | 970×395×803 | 940×368×1366 |
| Peso Neto | Unidad Interior | kg | 19 | 21 | 28 | 30 | 29 | 29 |
| | Panel | kg | 2,4 | 2,4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Unidad Exterior | kg | 38,5 | 36 | 51 | 70 | 101 | 108 |
| Altura max. de desc. Bomba de cond. | cm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |

* Estos valores son referenciales y sujetos a cambio.

* Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo.