

Modelo: NEW 200 LTS MONO/TRIFASICO



Características

- Carcaza exterior de lámina de acero cubierta con pintura electrostática blanca epóxica.
 - Estanque interior de acero de 2mm de espesor fabricado en solo dos partes con un solo cordón de soldadura, lo que disminuye riesgos de roturas.
 - Recubrimiento de estanque interior de esmalte vitrificado adherido por inmersión y con un espesor de 0.5mm.
 - Capa de aislación de Poliuretano expandido de alta densidad, que asegura mínima pérdida de calor 3°C a 4°C cada 24 horas.
 - Incorpora termostato que mantiene automáticamente la temperatura pre fijada.
 - Sensor de sobrecalentamiento que se activa si la temperatura sobrepasa los 80°C a 85°C.
 - Válvula de seguridad de doble función, permite el escape de agua si esta aumenta la presión interna, abriendo entre 7 a 8 y también actúa como válvula de no retorno para evitar el vaciado del termo, función que se desactiva al llegar la presión a 2 Bar, para en esa condición permitir el escape.
 - Termómetro visual que muestra la temperatura relativa del agua al interior del termo.
 - Luz piloto para indicar cuando la resistencia eléctrica está funcionando (Termo en proceso de calentamiento).
 - Perilla para pre fijar la temperatura de calentamiento se ubica al interior del termo bajo la tapa de la placa de comando
 - Ánodo de Magnesio para proteger el estanque ante la oxidación. Debe revisarse y cambiarse periódicamente.
 - Calefactor eléctrico con protector de Incoloy 840, material que le da una mejor protección y más larga vida.
 - Grado de Protección IP25
- Aprobados bajo Norma Europea y Nacional.

Características generales

Potencia:	3 Kw
Voltaje:	Monofásico 220V Trifásico 380 V.
Tiempo de Recuperación a 65°C:	3.57 HRS
Rango de Temperatura:	60°C a 75°C
Activación Seguro Sobrecalentamiento:	80°C
Presión de Trabajo:	4,5 Bar.
Presión apertura de válvula de seguridad:	sobre 7 Bar
Consumo Eléctrico (Kw) alcanzada la T° prefijada:	2 Kw/24 Hrs

Dimensiones

	ATM NEW 200
Alto	1320 mm
Diámetro	560 mm

Peso

	ATM NEW 200
Vacio	50 Kg

ATM NEW 200
MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO



CODIGO ALBIN TROTTER

ATM NEW 200

P016063P0009

