

TERMOCALENTADOR DE AGUA ELECTRICO



Ursus Trotter

80 años de calidad e innovación

- Calefactores eléctricos tubulares sellados de inmersión directa.
- Energía limpia.
- Control automático, sistema termostático que regula la temperatura del agua.
- Unicos con ánodo frontal de fácil extracción.
- Abundante agua caliente para altos requerimientos.
- Doble contactor de seguridad (en modelos trifásicos.)
- Cuenta con protector térmico exclusivo de seguridad contra excesos de temperatura.
- Estanque sólido de acero galvanizado o acero inoxidable dependiendo del requerimiento.
- Forro exterior de acero esmaltado polvo electrostático de gran terminación y durabilidad.
- Eficiente aislación térmica que evita pérdidas de calor.
- No necesita presión de agua para funcionar.
- Fácil instalación.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

*Altura de termos considera cañerías de entrada y salida de agua

CAP LT.	DIAM. CM.	ALTO CM.	PESO KG.	KW		AMPERES		DIAMETRO CAÑERIA ENTRADA / SALIDA	MIN. EN CALENTAR A 70° APROX.	RENDIMIENTO APROX. 8 LITROS / MIN.
				220V	380V	220V	380V			
15	32	51	14	1				1/2"	41	LAVATORIO
30	32	82	28	2				1/2"	62	1 DUCHA SERVICIO
60	46	72	40	2				1/2"	125	2 DUCHAS
80	46	90	49	2				1/2"	167	2 DUCHAS
100	46	100	56	2				1/2"	209	3 DUCHAS
120	46	125	63	2				1/2"	251	4 DUCHAS
150	55	107	72	2				1/2"	313	4 DUCHAS
180	55	125	81	2	6-9-12-27	9,1	9,1-13,7-18,2-41	1/2"	376-125-83-62-27	6 DUCHAS
200	55	136	84	2	6-9-12-27	9,1	9,1-13,7-18,2-41	1/2"	453-151-101-76-34	6 DUCHAS
250	55	161	110	3	6-9-12-27	13,6	9,1-13,7-18,2-41	1/2"	348-174-116-87-38	8 DUCHAS
300	69	136	120	3	6-9-12-27	13,6	9,1-13,7-18,2-41	1"	418-209-139-104-46	10 DUCHAS
400	69	165	139	3	6-9-12-27	13,6	9,1-13,7-18,2-41	1"	448-279-186-139-62	COMERCIAL
500	77	166	148		6-9-12-27		9,1-13,7-18,2-41	1"	348-232-174-77	COMERCIAL
600	77	191	164		9-12-27		9,1-13,7-18,2-41	1"	418-279-209-93	COMERCIAL
700	77	224	190		9-12-27		13,7-18,2-41	1"	325-240-108	COMERCIAL
1000	91	230	485		9-12-27		13,7-18,2-41	2"	465-348-155	COMERCIAL



Resistencia blindada



Doble Contactor, más Seguridad



Termostato de precisión (EEUU)

- Se puede utilizar en varios baños sin pérdida de temperatura.
- Las Termocalderas URSUS TROTTER brindan **abundante agua caliente** a través del calentamiento del volumen de agua contenido en su interior de su tanque, manteniéndolo por un extenso tiempo gracias a su **eficiente aislación**. Posee un **termostato de precisión** fabricado en EEUU que enciende y apaga la resistencia eléctrica que calienta el agua, manteniéndola a la temperatura deseada. Gracias a su **resistencia blindada** inmersa en el agua al interior del estanque, la capacidad de recuperación de temperatura es muy eficiente, logrando traspasar la temperatura del calefactor al agua en forma directa.
- Las termocalderas URSUS TROTTER poseen un sistema de **doble contactor**, siendo uno de funcionamiento y el segundo de seguridad, lo que **garantiza su seguro funcionamiento**.
- El estanque protegido por un **cinchado en caliente**, asegura una óptima protección contra la oxidación normal del agua potable. En el caso que el termo esté sometido a condiciones de **agua más agresivas como Agua Desalinizada por Osmosis Inversa**, tenemos disponible **Termocalderas con estanques de Acero Inoxidable**, especiales diseñados para estas condiciones de uso.