HURACAN 3100 PRO



Conector rápido doble salida de aire



Indicador nivel de aceite



Indicadores de presión



Regulador de presión



Válvula de drenaje

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Conector rápido doble de salida de aire.
- Regulador presión salida de aire. (Incluye manómetro).
- Presóstato para el control automático de presión de aire interna del estanque (Incluye manómetro de presión).
- Válvula de seguridad sobre presión.
- Breaker de protección de motor eléctrico.
- Carcasa platica de protección de correa y poleas.
- Filtro de aire.
- Indicador nivel de aceite.
- Salida de aire directa del estanque con control de válvula.
- Válvula de drenaje.
- Dos ruedas traseras, una rueda delantera pivotante y manilla para facilitar su desplazamiento.

APLICACIONES:

- Pinturas.
- Limpieza.
- Lavado.
- Inflado de neumáticos.
- Herramientas neumáticas (acorde al flujo y presión de aire suministrada).

Este nuevo desarrollo de compresores de aire INDURA HURACÁN 3100 PRO, está diseñada para asegurar confiabilidad y durabilidad en sus proyectos, idealmente para usar con herramientas neumáticas en la pequeña y mediana Industria.



DATOS TÉCNICOS		
	Unidad	HURACAN 3100 PRO
Voltaje de alimentación	(Volt)	1 ~ 220 (± 10%)
Frecuencia	(Hz)	50
Potencia	(HP)	3,0
	(KW)	2,2
Flujo de aire de entrada	(l/min)	322
	(cfm)	11,3
Presión máxima de salida	(bar)	10
	(psi)	145
Capacidad estanque	(l)	100
Velocidad de giro motor	(min^{-1})	1500
Peso Neto	(kg)	66
Dimensiones	(mm)	800 x 500 x 900