COMPRESOR DE AIRE HURACAN 1520 PRO 2



Filtro metálico



Despiche con válvula de bola



Nivel indicador de aceite



Ruedas más robustas



Sistema de sujeción

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Conector rápido doble de salida de aire.
- Regulador presión salida de aire. (Incluye manómetro).
- Presóstato para el control automático de presión de aire interna del estanque (Incluye manómetro de presión).
- Válvula de seguridad sobre presión.
- Breaker de protección de motor eléctrico.
- Carcasa platica de protección de correa y poleas.
- Filtro de aire.
- Indicador nivel de aceite.
- Salida de aire directa del estanque con control de válvula.
- Válvula de drenaje.
- Dos ruedas traseras, una rueda delantera pivotante y manilla para facilitar su desplazamiento.

APLICACIONES:

- Pinturas.
- Limpieza.
- Lavado.
- Inflado de neumáticos.
- Herramientas neumáticas (acorde al flujo y presión de aire suministrada).

Este nuevo desarrollo de compresores de aire INDURA HURACÁN 1520 PRO, está diseñada para asegurar confiabilidad y durabilidad en sus proyectos, idealmente para usar con herramientas neumáticas en la pequeña y mediana Industria.



DATOS TÉCNICOS

Descripción	Unidad	Parámetros
Voltaje de alimentación	(Volt)	1~ 220 V (± 10%)
Frecuencia	(Hz)	50
Potencia	(HP)	2
	(KVA)	1,5
Flujo de aire de entrada	(l/min)	191
	(cfm)	6,7
Presión máxima de salida	(bar)	8
	(psi)	116
Capacidad estanque	(l)	50
Peso Neto	(kg)	27
Dimensiones	(mm)	670 x 390 x 680