Indurpower Motosoldadora 190/2

Motosoldadora autónoma (Gasolina)

Panel de control de fácil operación

Horómetro digital

Unidad generadora auxiliar de 2.0 KW

Práctico sistema de transporte

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Equipo multifunción (Soldadora y Generador eléctrico)

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES:
• Acero al Carbono
• Acero Inoxidable
• Aluminio

PROCESOS DE SOLDADURA:
• Arco Manual (MMA)

ACCESORIOS:
• Conjunto porta electrodo con terminal y cable de 6 m.
• Conjunto grampa tierra con terminal y cable de 4 m.
• Conjunto unidad de transporte
• LLave bujías
• Cable tierra de protección

La Motosoldadora INDURPOWER 190/2 posee un motor bencinero, encargado de proporcionar la energía eléctrica al equipo para operar completamente aislado de una instalación de red eléctrica, generando una perfecta solución para realizar trabajos en zonas rurales o en cualquier lugar donde no esté habilitada una red eléctrica fija. Este equipo no sólo será una solución ideal para realizar trabajos de soldadura, sino también, ofrecerá de manera autónoma la posibilidad de conectar equipos eléctricos gracias a su potencia auxiliar.

FABRICADO BAJO ESTRICTOS CONTROLES DE CALIDAD
AIR PRODUCTS
INDURA
1 AÑO GARANTÍA



DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PARÁMETROS
SOLDADORA		
Voltaje en vacío	Volt	75
Rango de voltaje en carga	Volt	22.4 ~ 27.6
Rango de corriente	Amp	60 ~ 190
Ciclo de trabajo nominal 30%	Amp	190
Ciclo de trabajo nominal 60%	Amp	134
Ciclo de trabajo nominal 100%	Amp	104
Estándar internacional		EN 60974-1
POTENCIA AUXILIAR		
Voltaje suministrado	Volt	220
Frecuencia	Hz	50
Corriente nominal	Amp	9
Potencia nominal de salida	KW	2.0
Potencia máxima de salida	KW	2.2
Factor de potencia	Cos φ	1
MOTOR		
Velocidad	Min [1]	3.000
Potencia nominal	HP	14
Combustible		Gasolina sin plomo 93 octanos
Capacidad del estanque	Lts	30.5
Consumo de combustible	Lts / Hrs	3.9
OTROS		
Dimensiones del equipo	mm	760 x 605 x 740
Peso	Kg	110