HURACAN 1000 PRO



Filtro de aire metálico



Válvula de drenaje



Nivel indicador de aceite



Ruedas de transporte



Sistema de sujeción

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Utiliza aceite para su funcionamiento y lubricación (cárter húmedo).
- Conector rápido de salida de aire.
- Regulador de presión salida de aire. (Incluye manómetro de presión).
- Presóstato para el control automático de presión de aire.
- Válvula de seguridad de sobre presión.
- Válvula de despiche del estanque para el drenaje.
- Indicador nivel de aceite.
- Dos ruedas traseras y manilla para facilitar su desplazamiento.

APLICACIONES:

- Pintura aerografía.
- Limpieza.
- Lavado.
- Inflado de neumáticos.
- Herramientas neumáticas (acorde al flujo y presión de aire suministrada).

INCLUYE:

- Pistola y contenedor para lavar.
- Manguera flexible.
- Pistola y contenedor para pintar.
- Pistola para inflar con medidor de presión de aire.
- Pistola de soplado.

La unidad de compresión de aire HURACAN 1000 PRO, es un dispositivo mecánico diseñado para acumular y aumentar presión de aire a presión dentro de su tanque mediante la compresión del mismo.



Descripción	Unidad	Parámetro
Conexión a la red	Volt	220± 10%
Frecuencia	Hz	50
Potencia	Hp	2
Caudal de entrada	l / min	200
	cfm	7.1
Caudal de salida (40 psi)	l / min	132
	cfm	4.6
Corriente entrada nominal	Amp	6
Capacidad estanque	Lt	24
Presión máxima	bar	8
	psi	116
Factor de servicio		S3
Dimensión equipo	mm	550 x 240 x 560
Dimensión caja	mm	580 x 250 x 580
Peso equipo	kg	23
Peso total	kg	25