
INDURA® Industrials


INVERTECH 300 VRD



Alimentación trifásica



Pantalla LED - 5.7"



Proceso
Arco Manual y TIG Lift Arc




Función VRD



Protección de sobre temperatura



Protección de sobre y bajo voltaje



Funciones especiales
(Hot Start - Arc Force)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alimentación de 380 Volt (Trifásico)
- Pantalla LED de 5.7"

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES:

- Acero Carbono
- Acero Inoxidable

PROCESOS DE SOLDADURA:

- Arco Manual (MMA)
- TIG (Lift Arc)

FUNCIONES ESPECIALES:

- Sobre voltaje
- Bajo voltaje
- Sobre temperatura
- VRD (Dispositivo Reductor de Voltaje)
- Partida en caliente
- Fuerza de arco
- Antipegado (Anti-Sticking)

ACCESORIOS:

- Conjunto porta electrodo con terminal 35-70 y cable 40 mm² de 6 m
- Conjunto grampa tierra con terminal 35-70 y cable 40 mm² de 4 m
- Manual de usuario (Incluye póliza de garantía)
- Certificado de inspección de calidad

GASES RECOMENDADOS:

- Argón • Indurtig

La Soldadora Inversora INVERTECH 300 VRD para proceso Arco Manual y TIG, está diseñada para enfrentar los desafíos más exigentes de la industria moderna, ofreciendo una experiencia de soldadura superior en la fabricación y/o reparación de estructuras metálicas, mantenimiento industrial, astilleros y aplicaciones de alto nivel.



PARÁMETRO	UNIDAD	VALORES
Conexión a la red trifásica	Volt	380 ± 15%
Frecuencia	Hz	50/60
Potencia absorbida máxima	KVA	12.4
Corriente de entrada máxima	Amp	18.8
PROCESO ARCO MANUAL		
Rango de corriente	Amp	15 ~ 300
Ciclo de trabajo 100%	Amp	300
Voltaje en vacío	Volt	76
Voltaje VRD	Amp	12
PROCESO TIG		
Rango de corriente	Amp	15 ~ 300
Ciclo de trabajo 100%	Amp	300
Voltaje en vacío (r)	Volt	12
OTROS		
Grado de protección		IP21S
Clase de aislación		H
Norma		60974-1
Automático recomendado	Amp	16
Dimensión equipo (L x A x A)	cm	55 x 26 x 42
Dimensión embalaje (L x A x A)	cm	63 x 34 x 46
Peso neto	Kg	20
Peso total	Kg	26