
INDURA® Industrials


MULTITECH 250 Synergic



ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA



PANTALLA LCD - 7"



CAPACIDAD MÁXIMA



FUNCIÓN VRD (DISPOSITIVO REDUCCIÓN VOLTAJE)



INCLUYE PROTECCIONES



PARTIDA EN CALIENTE
FUERZA DE ARCO



COMPATIBLE ALAMBRE MIG Y TUBULAR (15 Kg)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alimentación 220 Volt (Monofásico)
- Pantalla LCD de 7"
- Incluye 10 canales de memoria
- Compatible alambre MIG y Tubular (Máximo 15 Kg)

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES:

- Acero Carbono
- Acero Inoxidable
- Aluminio

PROCESOS DE SOLDADURA:

- MIG Manual y Sinérgico / FLUX CORED Sinérgico
- TIG (Lift Arc)
- Arco Manual (MMA)

FUNCIONES ESPECIALES:

- Sobre voltaje
- Bajo voltaje
- Sobre temperatura
- Inductancia
- VRD (Dispositivo Reductor de Voltaje)
- Partida en caliente
- Fuerza de arco
- Antipegado (Anti-Sticking)

ACCESORIOS:

- Pistola MIG de 3 m (Consumibles tipo Bernard)
- 2 Rodillos duales 0.8 V y 1.0 V mm para alambre sólido
- Manguera de gas 3 m con conector rápido
- Conjunto porta electrodo con terminal 35-70 y cable de 25mm^2 de 4 m
- Conjunto grampa tierra con terminal 35-70 y cable de 25 mm^2 de 4 m
- Manual de usuario (Incluye póliza de garantía)
- Certificado de inspección de calidad

GASES RECOMENDADOS:

- Indurmig • CO_2 • Argón • Indurtig

La Soldadora Inversora Multiproceso MULTITECH 250 SYNERGIC está diseñada para aplicaciones industriales exigentes, ofreciendo alto rendimiento en fabricación, reparación y mantenimiento de estructuras metálicas. Su tecnología sinérgica optimiza automáticamente los parámetros de soldadura MIG según el material, diámetro del alambre y gas de protección, mejorando la productividad y la calidad del acabado. Además, es compatible con los procesos MIG, Arco Manual (MMA) y TIG, brindando gran versatilidad de uso.



PARÁMETRO	UNIDAD	VALORES
Conexión a la red monofásica	Volt	220 ± 15%
Frecuencia	Hz	50/60
Potencia absorbida máxima	KVA	10.1
Corriente de entrada máxima	Amp	46
PROCESO MIG		
Rango de corriente	Amp	30 ~ 250
Ciclo de trabajo 60%	Amp	250
Ciclo de trabajo 100%	Amp	194
Voltaje en vacío	Volt	71
PROCESO ARCO MANUAL		
Rango de corriente	Amp	30 ~ 200
Ciclo de trabajo 60%	Amp	200
Ciclo de trabajo 100%	Amp	155
Voltaje en vacío	Volt	71
Voltaje VRD	Volt	11.2
PROCESO TIG		
Rango de corriente	Amp	10 ~ 250
Ciclo de trabajo 60%	Amp	250
Ciclo de trabajo 100%	Amp	194
Voltaje en vacío (r)	Volt	11.2
OTROS		
Grado de protección		IP21S
Clase de aislación		F
Norma		60974-1
Automático recomendado	Amp	45
Dimensión equipo (L x A x A)	cm	95 x 49 x 74
Dimensión embalaje (L x A x A)	cm	98 x 50 x 78
Peso neto	Kg	50
Peso total	Kg	78