
INDURA® Industrials

MULTITECH 6300 Synergic


La Soldadora Inversora multiproceso MULTITECH 6300 SYNERGIC, está diseñada para enfrentar los desafíos más exigentes de la industria moderna, ofreciendo una experiencia de soldadura superior en la fabricación y/o reparación de estructuras metálicas, mantenimiento industrial, astilleros y aplicaciones de alto nivel.



FABRICADO BAJO ESTRICTOS CONTROLES DE CALIDAD
AIR PRODUCTS
INDURA
1 AÑO GARANTÍA




ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA




PANTALLA LCD - 7"



COMPATIBILIDAD MATERIALES



MIG SINÉRGICO Y TIG



ARCO MANUAL Y TORCHADO



FUNCIÓN VRD (DISPOSITIVO REDUCCIÓN VOLTAJE)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Alimentación 380 Volt (Trifásico)
- Pantalla LCD de 7"
- Incluye 10 canales de memoria
- Compatible alambre MIG y Tubular (Máximo 15 Kg)

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES:
- Acero Inoxidable
- Acero Carbono

PROCESOS DE SOLDADURA:
- MIG Sinérgico / FLUX CORED Sinérgico
- TIG (Lift Arc)
- Arco Manual (MMA)
- Torchado (Electrodo grafito)

FUNCIONES ESPECIALES:
- Sobre voltaje
- Bajo voltaje
- Sobre temperatura
- VRD (Dispositivo Reductor de Voltaje)
- Partida en caliente
- Fuerza de arco
- Antipegado (Anti-Sticking)

ACCESORIOS INCLUIDOS:
- Cable interconexión de 5 m (incluye cable control, cable poder y manguera de gas con conector rápido)
- Conjunto porta electrodo con terminal 70-90 y cable 70mm^2 de 6 m
- Conjunto grampa tierra con terminal 70-90 y cable 70mm^2 de 3 m
- Eje soporte alimentador de alambre
- Soporte pistola MIG
- 2 Rodillos duales 0.9 V y 1.2 V mm para alambre sólido
- 2 Rodillos duales 0.8 V y 1.0 V mm para alambre sólido
- 2 Rodillos duales 1.2 V y 1.6 V mm para alambre sólido
- Manual de usuario (Incluye póliza de garantía)
- Certificado de inspección de calidad

GASES RECOMENDADOS:
- Indurmig • CO_2 • Argón • Indurtig



INCLUYE PROTECCIONES


PARTIDA EN CALIENTE FUERZA DE ARCO


COMPATIBLE ALAMBRE MIG Y TUBULAR (15 Kg)

PARÁMETRO	UNIDAD	VALORES
Conexión a la red trifásica	Volt	380 ± 15%
Frecuencia	Hz	50/60
Potencia absorbida máxima	KVA	34.8
Corriente de entrada máxima	Amp	53
PROCESO MIG		
Rango de corriente	Amp	30 ~ 630
Ciclo de trabajo 100% (40° C)	Amp	630
Voltaje en vacío	Volt	87
PROCESO ARCO MANUAL / TORCHADO		
Rango de corriente	Amp	25 ~ 630
Ciclo de trabajo 100% (40° C)	Amp	630
Voltaje en vacío	Volt	87
Voltaje VRD	Volt	8.5
PROCESO TIG		
Rango de corriente	Amp	25 ~ 630
Ciclo de trabajo 100% (40° C)	Amp	630
Voltaje en vacío	Volt	87
Voltaje en vacío (r)	Volt	8.5
OTROS		
Grado de protección		IP23S
Clase de aislación		H
Norma		60974-1
Automático recomendado	Amp	50
Dimensión equipo (L x A x A)	cm	95 x 48 x 95
Dimensión embalaje (L x A x A)	cm	100 x 51 x 130
Peso neto	Kg	118
Peso total	Kg	125