INDURA® Professionals


BLADE1622




PANTALLA LCD 4”




CAPACIDAD DE CORTE




CORTE



REJILLA




TORCHADO



PERFORACIÓN



CORTE PLANO



MARCADO



PROTECCIONES ADICIONALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CAPACIDAD DE CORTE
- Recomendado 16 mm.
- Máximo 22 mm.
- Separación 28 mm.

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES:
- Acero carbono
- Acero inoxidable
- Aluminio

MULTIFUNCIONES:
- Corte
- Rejilla
- Torchado
- Perforación
- Corte plano
- Marcado

PROTECCIONES:
- Sobre temperatura
- Sobre voltaje
- Bajo voltaje
- Tobera no instalada
- Presión de aire fuera de rango

ACCESORIOS:
- Pistola de corte manual de 8 m
- Filtro de aire
- Kit de consumibles inicial
- Manguera de aire de 10 m con conector rápido
- Conjunto grampa tierra con terminal 35-70 y cable de 10 mm² de 3 m
- Manual de usuario (Incluye póliza de garantía)
- Certificado de inspección de calidad
- Opcional: Kits de consumibles multifunciones

SUMINISTRO DE AIRE RECOMENDADO (Seco y libre de aceite):
- Red de aire
- Compresor de aire HURACAN 3200 PRO



AMPLIO RANGO DE VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN



CORRECCIÓN FACTOR DE POTENCIA



PROTECCIONES DE SOBRE TEMPERATURA SOBRE Y BAJO VOLTAJE

Descubre potencia, precisión y versatilidad con la nueva línea de equipos inversores de corte por plasma BLADE, diseñados para quienes exigen resultados de calidad. Más que una herramienta, BLADE es la extensión perfecta de tu experiencia de corte, brindando tecnología de última generación que transforma el metal en oportunidades.



PARÁMETRO	UNIDAD	VALORES
220 V ± 15% Monofásico		
Conexión a la red	Volt	220 ± 15%
Frecuencia	Hz	50/60
Potencia absorbida máxima	KVA	5.5
Corriente de entrada máxima	Amp	25
Automático recomendado	Amp	20
Factor de potencia	Cos φ	1.0
Voltaje en vacío DC	Volt	320
Rango de corriente DC	Amp	15 ~ 45
Ciclo de trabajo 60%	Amp	45
Ciclo de trabajo 100%	Amp	35
110 V ± 15% Monofásico		
Conexión a la red	Volt	110 ± 15%
Frecuencia	Hz	50/60
Potencia absorbida máxima	KVA	3.0
Corriente de entrada máxima	Amp	27
Automático recomendado	Amp	25
Factor de potencia	Cos φ	1.0
Voltaje en vacío DC	Volt	320
Rango de corriente DC	Amp	15 ~ 25
Ciclo de trabajo 60%	Amp	25
Ciclo de trabajo 100%	Amp	19
OTROS		
Grado de protección		IP21S
Clase de aislación		F
Norma		60974-1
Dimensión equipo (L x A x A)	cm	51 x 16 x 31
Dimensión embalaje (L x A x A)	cm	56 x 34 x 36
Peso neto	Kg	10
Peso total	Kg	16