INDURA® Industrials

BLADE2532

Descubre potencia, precisión y versatilidad con la nueva línea de equipos Inversores de corte por plasma BLADE, diseñada para quienes exigen resultados de calidad. Más que una herramienta, BLADE es la extensión perfecta de tu experiencia de corte, brindando tecnología de última generación que transforma el metal en oportunidades.




INTEGRACIÓN CON CNC




PANTALLA LCD 7"




CAPACIDAD DE CORTE ACERO CARBONO




CORTE



REJILLA



TORCHADO



PERFORACIÓN



CORTE PLANO



CORRECCIÓN FACTOR DE POTENCIA



PROTECCIONES DE SOBRE TEMPERATURA SOBRE Y BAJO VOLTAJE



PROTECCIONES ADICIONALES



AMPLIO RANGO DE VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN



AMPLIO RANGO DE VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Integración con equipos CNC (Control numérico computarizado)
- Rango inteligente de voltaje de alimentación desde 220 hasta 440 Volt monofásico
- Rango inteligente de voltaje de alimentación desde 220 hasta 600 Volt trifásico
- Factor de potencia Cos φ 0.99
- Pantalla LCD de 7"

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES:

• Acero carbono • Acero inoxidable • Aluminio

MULTIFUNCIONES:

• Corte • Rejilla • Torchado • Perforación
• Corte plano

PROTECCIONES:

• Sobre temperatura • Sobre voltaje
• Bajo voltaje • Tobera no instalada
• Presión de aire insuficiente

ACCESORIOS:

- Pistola de corte manual de 8 m
- Filtro de aire
- Kit de consumibles inicial
- Manguera de aire con conector rápido de 10 m
- Conjunto grampa tierra con terminal 35-70 y cable de 16 mm^2 de 3 m
- Manual de usuario (Incluye póliza de garantía)
- Certificado de inspección de calidad
- Opcional: Pistola recta para corte automático con CNC
- Opcional: Kits de consumibles multifunciones

SUMINISTRO DE AIRE RECOMENDADO (Seco y libre de aceite):

- Red de aire
- Compresor de aire HURACAN 3200 PRO

EN 60974-1	Rango automático de voltaje de alimentación (50/60 Hz)				Potencia de entrada	Factor de potencia máxima	Ciclo de trabajo 60% 40°C	Ciclo de trabajo 100% 40°C	Rango de corriente	Voltaje en vacío
	220 V	380 V	440 V	600 V						
Monofásico	Consumo máximo de corriente				12.1 KVA	0.99 φ	85 A	66 A	25 A - 85 A	310 V
	51 A	30 A	26 A							
	Automático Protección (Amp)									
	40 A	25 A	20 A							
Trifásico	Consumo máximo de corriente									
	31 A	19 A	16 A	14 A						
	Automático Protección (Amp)									
	25 A	16 A	16 A	10 A						

Grado de protección	Clase de aislación	Dimensión equipo (L x A x A)	Dimensión embalaje (L x A x A)	Peso neto	Peso total
		cm	cm	kg	kg
IP23S	F	66 x 25 x 46	78 x 37 x 59	35	41